

Ogłoszenie nr 108050 - 2017 z dnia 2017-07-14 r.

Przyłęk: Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Umowa o przyznanie pomocy nr 00072-6935-UM0710090/16. Projekt "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w Łaguszowie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 511473-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień

Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 85042

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzili przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, krajowy numer identyfikacyjny 53753300000, ul. , 26704 Przyłek, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001, e-mail rut.leszek@przylek.pl

Adres strony internetowej (URL): www.bip.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GBO.271.11.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1 Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie” 2 W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 1) budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 28,0 m x 44,0 m. Boisko ma charakter uniwersalny i będzie obejmowało następujące rodzaje boisk i dyscyplin sportowych: - boisko do koszykówki (2 pola) - boisko do siatkówki - boisko do piłki ręcznej - boisko do tenisa Wyposażenie boiska: - dwa zestawy do koszykówki- stojak do kosza stalowy ocynkowany, z tulejami do mocowania w podłożu, o wysięgu 1,67 m z tablicami z włókna epoksydowego (180 x 105 cm) z obręczami uchylnymi i siatkami łańcuchowymi - zestaw do siatkówki – słupki stalowe (2 szt.) z tulejami do mocowania w podłożu, z możliwością demontażu, z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa (ilość 1 zestaw) - zestaw do piłki ręcznej – dwie bramki stalowe (3 x 2 m), montowane w tulejach oraz siatki do bramek -zestaw do tenisa – słupki stalowe (2 szt.) z tulejami do mocowania w podłożu, z możliwością demontażu 2) budowa bieżni do biegów krótkich (max 60m), czterotorowej, o szerokości toru 1,22 m. Długość rozbiegu 5,00 m, długość zatrzymania 12,00 m. Całkowita długość bieżni wynosi 77,26 m, szerokość 5,49 m. Powierzchnia bieżni wynosi 424,16 m². Konstrukcję bieżni zaprojektowano jako mineralną z mieszanki ceglano – gliniastej, na podbudowie piaskowej gr. około 40 cm. Obramowanie z obrzeży betonowych szarych o wym. 8 x 30 x 100 cm ułożonych na ławie betonowej szer. 32 cm z betonu B-15 Układ warstw bieżni (od góry): - warstwa ścierna gr. 5 mm. z miazu ceglanoego wraz z uwalowaniem i podlaniem wodą - warstwa górna mieszanki, grubość 45 mm, składająca się z miazu ceglanoego o średnicy 0-3 mm- 80% i zmielonej gliny ceglanoego z wapieniem mielonym - 20%, wraz z uwalowaniem. - warstwa dolna mieszanki, grubość 50 mm, składająca się z tłucznia ceglanoego średnicy 50-70 mm wraz z uwalowaniem walcem. - warstwa piasku o grubości około 40 cm (ewentualna wymiana gruntu i niwelacja) 3) budowa skoczni do skoku w dal. Długość rozbieżni wynosi 35 m, szerokość 1,35 m. Długość zeskoczni wynosi 8,00 m, szerokość 3,00 m. Całkowita długość skoczni (wraz z obrzeżami) wynosi 44,18 m, szerokość 3,10 m. Powierzchnia skoczni wynosi 79,59 m². Konstrukcję bieżni zaprojektowano jako mineralną z mieszanki ceglano – gliniastej, na podbudowie piaskowej gr. około 40 cm. Obramowanie z obrzeży betonowych szarych o wym. 8 x 30 x 100 cm ułożonych na ławie betonowej szer. 32 cm z betonu B-15. Układ warstw bieżni (od góry): - warstwa ścierna gr.5 mm z miazu ceglanoego wraz z uwalowaniem i podlaniem wodą - warstwa górna mieszanki, grubości 45 mm, składająca się z miazu ceglanoego średnicy 0 – 3 mm – 80% i zmielonej gliny ceglanoego z wapieniem mielonym – 20% - warstwa dolna mieszanki, grubość 50 mm, składająca się z tłucznia ceglanoego średnicy 50 – 70 mm wraz z uwalowaniem walcem. - warstwa piasku o grubości około 40 cm (ewentualna wymiana gruntu i niwelacja). Obramowanie zeskoczni wykonać z obrzeży gumowych 5 x 25 x 100 cm mocowanych na ławie betonowej z oporem, z betonu B – 15. Zeskocznię wypełnić 30 cm warstwą piasku drobnego o średnicy 0 – 2 mm. Belka do skoczni laminowana, wzmocniona, wykonana z żywicy epoksydowej z nakładką do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwą drewnianą z obustronnym rowkiem na plastelinę. Belka mocowana

w skrzynce aluminiowej. Zgodna z przepisami PZLA i IAAF. 4) budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego – piłkochwyty: Bramę 250 x 300 i furtkę 100 x 210 wykonać jako systemowe, z kształtowników zamkniętych, wypełnienie z profili zamkniętych, całość ocynkowana ogniowo. Wokół boiska wykonać piłkochwyty wysokości 4,00 m z siatki polipropylenowej PP w kolorze zielonym, o średnicy linki 3 mm, krawędź oczka 4,5 x 4,5 cm. Siatka rozwieszona na naciągniętych stalowych linkach pomiędzy słupami (górami i dołem). Słupy systemowe, stalowe ocynkowane ogniowo, o przekroju 80 x 80 x 4 mm, wysokość ok. 470 cm, osadzone w stopach fundamentowych. Pod słupy wykonać stopy fundamentowe z betonu B 15, o wym. 50 x 80 x 120 cm. W skrajnych polach piłkochwyty oraz przy bramie i furtce wykonać zastrzały stabilizujące. Całkowita długość piłkochwyty wynosi 154,04 mb. 5) Ogrodzenie terenu. Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej na podmurówce systemowej. Wysokość siatki 1,80 m, oczko 50 x 50 mm z drutu ocynkowanego Ø 2,8 mm. Osprzęt systemowy, ocynkowany, wg wytycznych producenta, zastosować trzy rzędy linki stalowej z napinaczami. Ogrodzenie wykonać na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 42 x 2 mm i długości całkowitej 2500 mm, mocowanych na głębokość 700 mm w stopach fundamentowych Ø30cm z betonu B15, w rozstawie co około 2,50 m. Słupki z zaślepkami. W narożach ogrodzenia oraz przy bramach i furtach wykonać zastrzały stabilizujące. Wysokość ogrodzenia wynosi 1,80 m (dł. Ogrodzenia wynosi 310,80 mb - w tym brama szer. 4,00 m i furta szer. 1,00 m) Wysokość bramy i furtki 1,80 m. Furta systemowa z kształtowników zamkniętych, wypełnienie z profili zamkniętych, całość ocynkowana ogniowo. Słupy z zaślepkami, zamek wpuszczany z wkładką, szyld, klamka. Łączniki i zawiasy systemowe, ocynkowane. Szerokość furty 100 cm, wysokość 180 cm. Stopy fundamentowe 50 x 50 cm, gł. 100 cm, beton B 15. Brama systemowa dwuskrzydłowa z kształtowników zamkniętych, wypełnienie z profili zamkniętych, całość ocynkowana ogniowo. Słupy z zaślepkami, zasuwana pozioma zamykana na kłódkę, rygiel pionowy. Łączniki i zawiasy systemowe, ocynkowane. Szerokość bramy 400 cm, wysokość 180 cm. Stopy fundamentowe 50 x 50 cm, gł. 100 cm, beton B – 15. 6) Wyposażenie obiektu w elementy małej architektury: - ławki. Ławki uliczne o wym. Długość 170 cm, szerokość 42 cm, wysokość 44 cm. Ławki wykonać jako stalowe ocynkowane, elementy stalowe malowane proszkowo, mocowane na stałe do podłoża. Siedzisko drewniane, impregnowane i malowane. Ilość ławek - 6 szt. - kosze na śmieci. Kosze stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Całość konstrukcji odporna na warunki atmosferyczne, mocowana na stałe do podłoża, z miejscem do gaszenia papierosów (osobna popielnica) oraz wewnętrznym wkładem stalowym. Pojemność kosza 75 l. 7) Zieleń. Wokół boisk przewidziano wykonanie trawnika z trawą sportową. Teren należy przygotować poprzez usunięcie zanieczyszczeń (śmieci, kamienie, wystające korzenie drzew itp.) po przekopaniu terenu na głębokość około 15 cm należy użyć glebę stosując 10 cm warstwę kompostu , mieszając go z ziemią , a następnie całość wyrównać. Wszystkie urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie boiska powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do użytku na terenach szkolnych. 3 Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej (zał. nr 3), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 2), które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót (zał. nr 1A i nr B), które służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach , podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45262300-4, 45342000-6, 45223821-7, 45233320-8, 45233200-1, 45112710-5,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w Łaguszowie

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT458000.40

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert8

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

GIERMAKOWSKA ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW
TENISOWYCH, , Łęgonice Małe 22, 26-425, Odrzywół, kraj/woj. mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 395165,22

Oferta z najniższą ceną/kosztem 376322,07

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 489696,79

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Budowa ogrodzenia ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w Łaguszowie wraz z infrastrukturą

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 129731.85

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 4

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

KORPORACJA TECHNICZNO BUDOWLANA KASMAR, , Janiszew 11B, 26-652, Zakrzew, kraj/woj. mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 96653,03

Oferta z najniższą ceną/kosztem 96653,03

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126712,67

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENE**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.