



UKŁAD POŁĄCZEŃ: TN - S

OZNACZENIA

- A - oprawa fluorescencyjna nastropowa -rastrowa 2x36W KL. I /strmień 6700Lm/
B - oprawa fluorescencyjna nastropowa asymetryczna np 1x36W, strumień 1350Lm
C - oprawa fluorescencyjna nastropowa /rastrowa/ 1x36W KL. I ,strumień 1350Lm.
D - oprawa fluorescencyjna nastropowa -rastrowa 2x36W KL. I /strmień 6700Lm/- z siatką ochronną.
E - oprawa fluorescencyjna nastropowa 2x26W typu Plafoniera IP65
F - oprawa fluorescencyjna nastropowa 2x36W z kloszem z poliwęglanu IP65

[inwestor]	Gmina Przytek 26-704 Przytek		
[obiekt]	REMONT W BUDYNKU PSP		
[adres]	GRABÓW NAD WISŁĄ gm. PRZYTEK		
[nazwa rysunku]	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - PARTER		[skala] 1:100
PROJEKTANT: inż. PIOTR GRALEWSKI UPR. UAN-II-K-8386/RA/43/85	[podpis]	[numer rysunku] 1	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. STANISŁAW NITEK UPR. RINB-VI-U-7342/75/98		[data opracowania] 03. 2018	