



Warszawa, dnia 16 marca 2012 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.4242.455.2011.AM.1



**Wójt Gminy Przylęk
26 – 704 Przylęk**

*21.03.2012 r. p. kier. W. Rutkowski
- poinformować strony i podjęć
zadanie p. dz. i spr. i spr.*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przesyła postanowienie z dnia 16 marca 2012 r., znak: WOOS-II.4242.455.2011.AM, uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na dz. o nr ew. 346 i 347/1, obręb Okrężnica, gmina Przylęk.

Równocześnie prosi o poinformowanie stron przedmiotowego postępowania o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniu.

Jednocześnie informuje, że ww. postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu (<http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa>).

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie
Natalia Marczykiewicz

Nykwier
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

Otrzymują:

1. Adresat:
2. a/a.



Warszawa, dnia 16 marca 2012 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.4242.455.2011.AM

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 77 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej dalej „ustawą oos”) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na dz. o nr ew. 346 i 347/1, obręb Okrężnica, gmina Przylęk,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określám następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. prace uciążliwe akustycznie na etapie realizacji i eksploatacji prowadzić tylko w porze dziennej (tj. w godz. 6⁰⁰ - 22⁰⁰);
2. opracować i wdrożyć taki plan robót, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały jednocześnie w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz, aby zoptymalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków transportu;
3. zaplecze budowy i park maszyn budowlanych należy lokalizować w takiej odległości, aby zapewnić ich ochronę przed hałasem;
4. prace budowlane prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do zmiany stosunków wodnych na terenie przedsięwzięcia;
5. na etapie realizacji inwestycji zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne; ścieki socjalne powstające na terenie przedsięwzięcia gromadzić w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach, a następnie systematycznie przekazywać uprawnionym odbiorcom w celu wywieżenia do oczyszczalni ścieków;
6. oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska wodno-gruntowego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych (prawidłowa organizacja zaplecza, wydzielenie miejsca na odpady, utwardzenie miejsca postoju maszyn, ograniczenie przedostawania się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń ropopochodnych, powstających w wyniku pracy urządzeń, ich niezbędnych napraw, sposobu uzupełniania i przechowywania paliw);
7. powstające w trakcie budowy odpady segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach lub kontenerach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, a po zebraniu odpowiedniej ilości przekazywać uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia;

8. podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy;
9. zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np.: poprzez przykrywanie plandekami);
10. utrzymywać porządek na terenie inwestycji;
11. wszelkie prace prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy o małej uciążliwości akustycznej;
12. plac budowy oraz planowane przedsięwzięcie wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych;
13. zaopatrzenie w wodę realizować w miarę możliwości z wodociągu gminnego lub z własnej studni głębinowej (w ramach uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego) w ilości nie większej niż 13,1 m³/h;
14. ścieki socjalno – bytowe oraz ścieki z pomieszczeń inwentarskich odprowadzać do szczelnych, bezodpływowych zbiorników; zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot i wywozić do oczyszczalni ścieków;
15. wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i powierzchni dachowych kurników odprowadzać poprzez wewnętrzną kanalizację deszczową do stawu infiltracyjno – odparowującego (na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego); przed odprowadzeniem do stawu, wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych podczyszczać w osadniku;
16. wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody odprowadzać poprzez osadnik wód popłucznych do stawu infiltracyjno – odparowującego (na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego);
17. dokonywać systematycznych przeglądów oraz konserwacji wewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz osadników gwarantujących ich właściwe funkcjonowanie;
18. wytwarzane w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia odpady magazynować w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno - weterynaryjnych, w sposób nie zagrażający środowisku;
19. sztuki padłe przechowywać w warunkach, w jak największym stopniu minimalizujących uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze, w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, z zachowaniem wymagań sanitarno - weterynaryjnych; ponadto sztuki padłe i ubite z konieczności przechowywać w taki sposób, aby odcieki nie przedostawały się do gruntu;
20. zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadową tkankę zwierzęcą, wykazującą właściwości niebezpieczne, przekazywać specjalistycznej firmie celem unieszkodliwienia;
21. gospodarować nawozami organicznymi pochodzenia zwierzęcego w sposób bezpieczny dla środowiska m.in. poprzez racjonalne nawożenie; zapewnić odpowiedni areał użytków rolnych do nawożenia pomiotem, np.: poprzez zawarcie w formie pisemnej odpowiednich umów z odbiorcami;
22. powstający na terenie planowanego przedsięwzięcia pomiot kurzy przekazywać bezpośrednio na środki transportu odbiorców zewnętrznych;
23. dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich prowadzić po całkowitym usunięciu odchodów zwierzęcych;
24. prowadzić okresowe przeglądy, naprawy oraz konserwacje maszyn i urządzeń dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji; utrzymywać w należytym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym wszystkie urządzenia służące do poboru wody;
25. zapewnić skuteczne i systematyczne oczyszczenie kurników (bezpośrednio po zakończeniu danego cyklu hodowlanego), a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
26. zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;
27. zapewnić pełną hermetyzację załadunku pasz;

28. transport odchodów zwierzęcych do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np.: poprzez przykrywanie plandekami).

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. zaprojektować 9 budynków inwentarskich – kurników o obsadzie maksymalnej 45 360 sztuk każdy;
2. w każdym kurniku zainstalować maksymalnie:
 - 13 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 12 500 m³/h, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 13 emitorami pionowymi, otwartymi o wysokości minimalnej 7,8 m i średnicy maksymalnej 0,67 m;
 - 8 wentylatorów ściennych szczytowych, o wydajności maksymalnej 37 250 m³/h z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 8 emitorami, o maksymalnej średnicy 1,3 m i minimalnej wysokości – 2 sztuki na wysokości 3 m oraz 6 sztuk na wysokości 1,5 m;
3. zastosować po 13 wentylatorów dachowych na każdym budynku o maksymalnej mocy akustycznej 78,0 dB każdy;
4. zastosować po 8 wentylatorów szczytowych na każdym budynku o maksymalnej mocy akustycznej 89,0 dB każdy;
5. zaprojektować agregat prądowójczy o mocy 200 kW na olej opałowy lekki, zanieczyszczenia odprowadzać emitorem o wysokości minimalnej 2 m i średnicy maksymalnej 0,05 m;
6. zastosować agregat prądowójczy o równoważnym poziomie dźwięku $L_{AW} = 97,0$ dB; usytuowany w pomieszczeniu przy budynku hydroforni i zaopatrzyć w tłumik na wyrzucie spalin;
7. w każdym kurniku zainstalować po 4 nagrzewnice gazowe o mocy 90 kW każdy;
8. zaprojektować 18 silosów paszowych o pojemności 24 Mg każdy;
9. odpowietrzniki silosów paszowych wyposażać w worki odpylające;
10. na terenie fermy zaprojektować 3 kotłownie, każda opalana kotłem węglowym o mocy 300 kW, zanieczyszczenia odprowadzać 3 indywidualnymi emitorami (po jednym dla każdego z kotłów) o wysokości minimalnej 6 m i średnicy maksymalnej 0,25 m;
11. zastosować opomiarowanie zużycia wody w kurnikach;
12. wszystkie pomieszczenia inwentarskie oraz miejsca załadunku pomiotu na pojazdy transportowe wyposażać w szczelne posadzki, zabezpieczające przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu;
13. zaprojektować szczelne wewnętrzne sieci kanalizacyjne odprowadzające ścieki bytowo – gospodarcze oraz ścieki z pomieszczeń inwentarskich do szczelnych bezodpływowych zbiorników;
14. zaprojektować szczelne wewnętrzne sieci kanalizacyjne odprowadzające wody opadowe i roztopowe z dachów kurników i terenów utwardzonych oraz wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody do stawu infiltracyjno – odparowującego;
15. zaprojektować osadnik do podczyszczania wód opadowych z terenów utwardzonych oraz osadnika wód popłucznych;
16. zaprojektować szczelne, bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowo – gospodarcze oraz ścieki z pomieszczeń inwentarskich;
17. zaprojektować wodooszczędny system pojenia brojlerów;
18. zaprojektować wzdłuż granic inwestycji zwartej pasa zieleni izolacyjnej złożonego z drzew i krzewów średnio – i wysokopięnnych, złożonych między innymi z roślin zimozielonych charakteryzujących się szybkim przyrostem.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 ustawy oos.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Przyłęk pismem z dnia 15 września 2011 r., znak: GBO.6220.10.2011 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na dz. o nr ew. 346 i 347/1, obręb Okrężnica, gmina Przyłęk.

Do wystąpienia Wójt Gminy Przyłęk dołączył: kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (raport ooś) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismami z dnia 10 października 2011 r. oraz 18 stycznia 2012 r. wezwał do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 stycznia 2012 r. oraz 29 lutego 2012 r., znak: GBO.6220.10.2011/2012.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2, ust. 1, pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na dz. o nr ew. 346 i 347/1, obręb Okrężnica, gmina Przyłęk. Na terenie inwestycji powstanie 9 kurników wraz z infrastrukturą.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na dwóch działkach o nr ew. 346 i 347/1. W bezpośrednim sąsiedztwie działek inwestycyjnych od południa znajduje się droga o nawierzchni gruntowej o nr ew. 522, dalej za drogą, w kierunku południowym, znajdują się grunty rolne. Najbliższą zabudowę od tej strony stanowi zabudowa zagrodowa położona w odległości ok. 105 m od skrajnego południowo - wschodniego narożnika obszaru inwestycji, na działkach 374/1 i 376/1. Od zachodu teren inwestycji przylega bezpośrednio do działki o nr ew. 345, która podobnie jak działka o nr ew. 346 obecnie stanowi grunty rolne. Dalej w kierunku zachodnim znajdują się grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa na działce o nr ew. 120, oddalona od granicy terenu inwestycji o ok. 112,2 m oraz zabudowa zagrodowa na działce o nr ew. 133, która oddalona jest od granicy terenu inwestycji o ok. 141 m. Od północy do terenu inwestycji przylegają grunty orne. Od wschodu teren inwestycji przylega bezpośrednio do działki nr ew. 347/2, która podobnie jak działka o nr ew. 346 obecnie stanowi grunty rolne. Dalej w kierunku wschodnim znajdują się grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa na działce o nr ew. 354, która oddalona jest od granicy terenu inwestycji o ok. 84 m.

Obecnie na dz. o nr ew. 347/1 w jej południowo – centralnej części znajduje się niezasiedlone gospodarstwo, składające się z budynków gospodarczych i domu mieszkalnego. Dojazd na teren działki odbywa się z drogi o nawierzchni gruntowej o nr ew. 522.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przeanalizował zgromadzone w postępowaniu materiały i uzgodnił szereg warunków realizacji przedsięwzięcia, które spowodują ograniczenie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji do poziomu, w którym obowiązujące normy zostaną dotrzymane.

Uciążliwość planowanego przedsięwzięcia w czasie budowy związana będzie z możliwością wystąpienia chwilowej, ograniczonej głównie do obszaru prowadzonych prac, emisji hałasu oraz emisji pyłów i gazów spowodowanej m.in. pracami ziemnymi i budowlanymi przy obiektach realizowanych, jak również emisją spalin z samochodów transportujących materiały. Ze względu na krótki okres inwestycyjny standardy jakości środowiska poza terenem bezpośrednim realizacji przedsięwzięcia zostaną dotrzymane.

W celu minimalizacji oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan i jakość powietrza atmosferycznego nałożono na inwestora obowiązek m. in. utrzymywania w czystości terenu inwestycji. W celu ochrony przed hałasem, prace uciążliwe akustycznie będą prowadzone wyłącznie w porze dnia (w godz. 6⁰⁰ - 22⁰⁰). Zaplecze budowy i park maszyn budowlanych inwestor zlokalizuje w możliwie jak największej odległości od terenów z zabudową mieszkaniową chronioną akustycznie, w odległości zapewniającej jej ochronę. Ponadto inwestor opracuje i wdroży taki plan robót, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały w pobliżu zabudowań mieszkalnych jednocześnie oraz aby zoptymalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków.

Głównym miejscem powstawania odpadów będzie plac budowy obejmujący teren przeznaczony pod inwestycję. Mając na uwadze minimalizację oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne nałożono na inwestora obowiązek m. in. magazynowania odpadów w pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, dostępem osób trzecich, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów. Odbiorcami będą wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenia, w tym na transport poszczególnych rodzajów odpadów.

W fazie realizacji woda pochodziła będzie z beczkowozu.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika, a następnie będą wywożone przez podmiot posiadający zezwolenie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

Z uwagi na ochronę środowiska gruntowo – wodnego inwestor będzie oszczędnie korzystał z terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo - wodnego, w szczególności przed awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych poprzez wydzielenie utwardzonego miejsca na odpady, utwardzenie miejsca postoju maszyn, wydzielenie i zabezpieczenie miejsca magazynowania paliw.

Projektowana inwestycja będzie źródłem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Mając na uwadze minimalizację oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan i jakość powietrza atmosferycznego nałożono na inwestora obowiązek m. in. zaprojektowania 9 budynków inwentarskich – kurników o obsadzie maksymalnej 45 360 sztuk każdy, zainstalowania w każdym kurniku maksymalnie 13 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 12 500 m³/h, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 13 emitorami pionowymi, otwartymi o wysokości minimalnej 7,8 m i średnicy maksymalnej 0,67 m oraz 8 wentylatorów ściennych szczytowych, o wydajności maksymalnej 37 250 m³/h z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 8 emitorami, o maksymalnej średnicy 1,3 m i minimalnej wysokości – 2 sztuki na wysokości 3 m oraz 6 sztuk na wysokości 1,5 m. Ponadto inwestor w każdym kurniku zainstaluje po 4 nagrzewnice gazowe o mocy 90 kW każdy, zaprojektuje 18 silosów paszowych o pojemności 24 Mg każdy, a odpowietrzniki silosów paszowych wyposaży w worki odpylające. Na terenie fermy zaprojektowane zostaną 3 kotłownie, każda opalana kotłem węglowym o mocy 300 kW, a zanieczyszczenia odprowadzane będą 3 indywidualnymi emitorami (po jednym dla każdego z kotłów) o wysokości minimalnej 6 m i średnicy maksymalnej 0,25 m. Kurniki będą dokładnie czyszczone bezpośrednio po zakończeniu danego cyklu hodowlanego, a sztuki padłe będą systematycznie wywożone.

Silosy paszowe będą systematycznie konserwowane. Transport odchodów zwierzęcych do miejsc przeznaczenia prowadzony będzie przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np.: poprzez przykrywanie plandekami).

Przedstawione w raporcie oś obliczenia wielkości emisji i rozprzestrzeniania się substancji emitowanych w powietrzu po zastosowaniu uzgodnionych rozwiązań wykazały, że w związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia obowiązujące standardy jakości powietrza zostaną dotrzymane.

Źródłami hałasu z analizowanej fermy będą: ruch kołowy - pojazdy ciężkie (wywóz szamba, dostawa paszy, wywóz pomiotu), wentylacja mechaniczna, silniki elektryczne przy paszociągach wewnątrz budynków kurników, instalacja hydroforni oraz agregat prądotwórczy pracujący sporadycznie. W celu ochrony przed hałasem inwestor będzie wykonywał prace uciążliwe akustycznie wyłącznie w porze

dnia (w godz. 6⁰⁰ - 22⁰⁰), zastosuje po 13 wentylatorów dachowych na każdym budynku o maksymalnej mocy akustycznej 78,0 dB każdy oraz po 8 wentylatorów szczytowych na każdym budynku o maksymalnej mocy akustycznej 89,0 dB każdy. Ponadto inwestor zastosuje także agregat prądotwórczy o równoważnym poziomie dźwięku $L_{AW} = 97,0$ dB i usytuuje go w pomieszczeniu przy budynku hydroforni oraz zaopatrzy w tłumik na wyrzucie spalin. Wzdłuż granic planowanego przedsięwzięcia wykonany zostanie pas zieleni izolacyjnej składający się z drzew i krzewów charakteryzujących się szybkim przyrostem, w tym również z gatunków zimozielonych (np. jedlica, sosna).

Przeprowadzona w raporcie oś analiza rozprzestrzeniania się hałasu emitowanego podczas fazy eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wykazała, że przy zachowaniu określonych w sentencji postanowienia warunków nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Ferma zaopatrywana będzie w wodę z własnego ujęcia wody. Alternatywnie ferma będzie podłączona do wodociągu wiejskiego. Woda w budynkach podawana będzie za pomocą poidel smoczkowych. Dla określonego maksymalnego poboru wody z ujęcia wód podziemnych depresja wyniesie ok. 2,79 m, a zasięg leja depresji ok. 39,4 m. Według przedłożonego raportu oś, najbliższe udokumentowane, czynne ujęcie wód podziemnych to ujęcie dla wodociągu gminnego w Lipinach, znajdujące się w odległości 2,2 km od planowanego otworu studziennego. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją planowane ujęcie znajduje się poza obszarem zasobowym ujęcia wód w Lipinach i w związku z tym nie będzie miało na niego wpływu.

Mając na uwadze minimalizację oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan i jakość wód nałożono na inwestora obowiązek m. in. zastosowania opomiarowania zużycia wody w kurnikach.

Ferma jest źródłem powstania ścieków bytowych, ścieków z mycia kurników, ścieków z płukania filtrów oraz ścieków opadowych i roztopowych. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego, zagłębionego i zakrytego szamba, zlokalizowanego przy budynku socjalno - biurowym.

Wszystkie odcieki powstałe w wyniku mycia wnętrza kurników trafią do trzech zbiorników, znajdujących się przy każdym z trzech rzędów kurników.

Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody trafią do osadnika wód popłucznych, a następnie wprowadzone zostaną osobnym kolektorem do stawu infiltracyjno - odprowadzającego.

Na terenie planowanej inwestycji powstawać będą następujące rodzaje ścieków opadowych: wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych (wewnętrznych ciągów komunikacyjnych), wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni dachowych oraz wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów nieutwardzonych.

Teren inwestycji zostanie uzbrojony w kanalizację deszczową, która zbierała będzie wody opadowe i roztopowe z dachów kurników oraz szczelnych betonowych powierzchni. Z pozostałej powierzchni dachów, budynku socjalno - biurowego oraz budynku hydroforni, wody opadowe i roztopowe rozprowadzane będą powierzchniowo po otaczających terenach zielonych. Powierzchnia dachów, tych dwóch budynków, z których wody rozprowadzane będą po terenie należącym do inwestora wynosi jedynie 120 m². Ponadto wody opadowe i roztopowe powstające na terenie pochodzące z terenów zielonych oraz powierzchni nie uszczelnionych betonem nie będą ujmowane w systemy zbierające i kanalizacyjne. Wody te będą odprowadzane powierzchniowo na tereny biologicznie czynne na działce Inwestora.

Wody opadowe i roztopowe z dachów i terenów utwardzonych zostaną zebrane i odprowadzone kanalizacją deszczową do stawu infiltracyjno - odprowadzającego.

Mając na uwadze minimalizację oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan i jakość wód nałożono na inwestora obowiązek m. in. zaprojektowania osadnika do podczyszczania wód opadowych z terenów utwardzonych oraz osadnika wód popłucznych i wodooszczędnych systemu pojenia brojlerów.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą powstawały odpady, które będą gromadzone selektywnie i magazynowane w pojemnikach lub kontenerach (w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów), ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób trzecich. Odbiorcami odpadów będą wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Wytworzone w wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia odchody zwierzęce wykorzystywane będą zgodnie z przepisami o nawozach i nawożeniu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości około 1,5 km od przedsięwzięcia – obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Zwolenki PLH 140006”.

Teren, na którym ma zostać wybudowana ferma drobiu wraz z infrastrukturą stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej, silnie przekształcony antropogenicznie, zubożony pod względem fauny i flory. W czasie realizacji inwestycji nie będzie wymagana wycinka drzew i krzewów. Otoczenie miejsca inwestycji stanowią grunty rolne, droga, a w dalszej odległości, rozproszona zabudowa zagrodowa, brak jest natomiast terenów wodno – błotnych i leśnych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację i brak ingerencji w cenne przyrodniczo tereny, stwierdza się, iż realizacja przedmiotowej inwestycji zarówno w sposób bezpośredni, jak również pośredni nie będzie skutkowała wystąpieniem negatywnych oddziaływań dla prawidłowego funkcjonowania gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000 „Dolina Zwolenki PLH 140006”.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Przestrzeganie przepisów BHP, warunków eksploatacji urządzeń, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia jest warunkiem zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnej.

W pobliżu planowanej inwestycji nie znajdują się obiekty zabytkowe oraz dobra kultury. W związku z tym, analizowana inwestycja nie będzie oddziaływać na obiekty zabytkowe. W sytuacji, gdy podczas prowadzenia robót ziemnych lub budowlanych odkryty zostanie przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, inwestor wstrzyma wszelkie roboty ziemne mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczy, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Przylęk.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter, wyklucza możliwość oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- 3) nie stwierdzono możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia inwestora/wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie
Natalia Marczykiewicz
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania Na Środowisko

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przylęk;
2. Galion Grupa Producentów Drobiu Sp. z o. o.;
3. a/a.