

.....dnia2011r

OFERTA

Na wykonanie przebudowy drogi gminnej Lucimia przez wieś – 2 odcinki, polegającej na:

1 odcinek o długości 122 m:

- wykonaniu prac przygotowawczych
- wykonaniu podbudowy: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (doprofilowanie) na odcinku o dł. 122 mb. i szer. 4,20 m., mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową st.II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza – średnio $75,0 \text{ kg/m}^2$)
- wykonaniu nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odcinku o długości 122,0 mb i szer.4,0 m.
- wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 50 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, na odcinku o długości 122,0 mb. i szerokości $0,50 \text{ m} \times 2$

2 odcinek o długości 300 m:

- wykonaniu prac przygotowawczych
- wykonaniu podbudowy: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (oprofilowanie) na odcinku o dł. 300 mb. i szer. 4,20 m, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową st.II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza – średnio $75,0 \text{ kg/m}^2$) na odcinku o dł. 300,0 m i szer. 4,2 m
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odcinku o dł. 300,0 m i szer. 4,0 m
- wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 50 , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na odcinku o dł. $300,0 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} \times 2$

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie przebudowy drogi gminnej Lucimia przez wieś – 2 odcinki, w zakresie objętym przedmiarem robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za następującą cenę :

cena netto :zł

słowniezł

cena brutto:zł

słownie :zł

Kwota ta jest zgodna z załączonym kosztorysem ofertowym, sporządzonym w oparciu o otrzymane przedmiary robót od Zamawiającego.

Roboty objęte zamówieniem wykonam:

- rozpoczęcie od dnia
- zakończenie i przekazanie do użytku do dnia 30.09.2011 r.

Jednocześnie oświadczam ,że:

1. Przyjąłem do wiadomości ustalenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przyjmuję bez zastrzeżeń projekt umowy i podpiszę go w przypadku wygrania przetargu bez dodatkowych negocjacji w terminie zgodnym z XIX punktem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z:
 - branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
 - ustawą z dnia 1994.07.07.-„Prawo budowlane” /Dz.U.Nr 89,poz.414 z p.zm./ i przepisami wykonawczymi do ustawy
 - obowiązującymi normami, ponadto założeniami szczegółowymi do poszczególnych KSNR/KNR
 - obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń i materiałów
5. Roboty objęte ofertą wykonam wyłącznie siłami własnymi, a w przypadku nie należy w ofercie wskazać tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom .
6. Udzielammiesięcznej gwarancji na roboty, licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi.
7. Zapewniam, iż wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji usunę w terminiedni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.
8. Przedmiotem odbioru będzie pełny zakres rzeczowy zamówienia.
9. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
- 10 .Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty 04.05.2011 r.

Do niniejszej oferty załączam:

- kosztorys ofertowy

.....
pieczęć i podpis oferenta