

# PRZEDMIAR ROBÓT

| Przebudowa drogi gminnej w m. Rudki |                  |                                                                                                                                       |                          |         |                      |                |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------|----------------|
| Lp.                                 | Pozycja KNNR/KNR | Opis elementu rozliczeniowego                                                                                                         | Części składowe jednost. | Ilość   | Nazwa jedn. rozlicz. | Ilość jednost. |
| 1.                                  | 2.               | 3.                                                                                                                                    | 4.                       | 5.      | 6.                   | 7.             |
| <b>I. Prace przygotowawcze</b>      |                  |                                                                                                                                       |                          |         |                      |                |
| 1.                                  | KNNR 1 0119 0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.                                                    | km                       | 0,625   | km                   | 0,625          |
|                                     |                  | <i>0,043 km + 0,010 km + 0,560 km + 0,012 km</i>                                                                                      |                          |         |                      |                |
| 2.                                  | KNNR 6 0103 0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przy użyciu równiarki samojezdnej i walca, grunt kat II-IV | m <sup>2</sup>           | 3125,00 | m <sup>2</sup>       | 3125,00        |
|                                     |                  | <i>625,00 mb * 5,00 m</i>                                                                                                             |                          |         |                      |                |
| <b>II. Podbudowa</b>                |                  |                                                                                                                                       |                          |         |                      |                |
| 3.                                  | KNNR 6 0113 0200 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (dopprofilowanie)                                  | m <sup>2</sup>           | 2622,00 | m <sup>2</sup>       | 2622,00        |
|                                     |                  | <i>625,00 mb * 4,20 m + 16,00 m2 * 6</i>                                                                                              |                          |         |                      |                |
| <b>III. Nawierzchnia</b>            |                  |                                                                                                                                       |                          |         |                      |                |
| 4.                                  | KNNR 6 0309 0213 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1                                                              | m <sup>2</sup>           | 2596,00 | m <sup>2</sup>       | 2596,00        |
|                                     |                  | <i>625,00 mb * 4,00 m + 16,00 m2 * 6</i>                                                                                              |                          |         |                      |                |
| <b>IV. Roboty wykończeniowe</b>     |                  |                                                                                                                                       |                          |         |                      |                |
| 5.                                  | KNNR 6 0113-0400 | Dopprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 25 cm wraz z zagęszczeniem                                     | m <sup>2</sup>           | 625,00  | m <sup>2</sup>       | 625,00         |
|                                     |                  | <i>625,00 mb * 0,5 m * 2</i>                                                                                                          |                          |         |                      |                |